

Hub-Pistole (ARC) AS 2901

Artikel nr. AS 2901: 192 20 025 (Stativauswahl bei Bestellung)
[Zubehör finden Sie im Zubehörkatalog](#)

Technische Daten	AS 2901
Schweißbereich <i>[Wird primär durch Schweißstromquelle bestimmt]</i>	Ø5-12 Gewindebolzen/ Bolzen (Keramikring) Ø6-12 Schutzgas Anwendung Bajonettstifte Ø 5mm Isostifte Ø2-5mm
Material	Stahl, Edelstahl, schweißgeeignete hitzebeständige Werkstoffe
Schweißstromquelle	Trafo / Inverter (ARC)
Schweißzeit	Je nach Gerät 5ms-1000ms
Abhub Einstellungen	0-5mm
Keramikring Größe	M6--M12
Schweißkabelanschluss	50qmm
Steuerkabelanschluss	7pol
Gewicht	0,9 (ohne Kabel)
Länge	220mm
Aufnahme Stativ	45mm (Säulenabstand)
Bolzenhalteraufnahme	M10 Gewinde
Zubehör (nicht enthalten)	Exclusive Stativaufsatz 220mm (Gas/Keramik/Iso) / Bolzenhalter/ Keramikringhalter (je Variante)



Schutzgas siehe Seite 2

Bolzenschweißen mit Hubzündung

Diese Pistole kann mit allen unserer Hubzündungs-Bolzenschweißgeräten eingesetzt werden. Sie ist gleichermaßen für das **Schweißen mit Keramikring oder schutzgas geeignet**. Bei der Schutzgasvariante benötigt die Stromquelle eine Schutzgassteuerung.

- ✓ **robuste ausführung**
- ✓ **Viel Zubehör für Spezialanwendung**
- ✓ **stufenlos einstellbarer Abhub**
- ✓ **7-poliger Steuerkabelanschluss**
- ✓ **Schweißkabel 5m**
- ✓ **robuste 50 qmm Schweißkabelkupplung**

AS 2901 geeignet für:

2104

2108

2118

2210

arc welding gun (ARC) AS 2901

artichel no. **AS 2901 : 192 20 025** (in order dessison of stativ system)
[equipment you can find in the associated prospect](#)

technical data	AS 2901
welding range <i>[depending on studwelder]</i>	Ø5-12 welding stud with ceramic ferrule Ø6-12 welding stud for shielding gas bayonet stud Ø 5mm Iso-pins Ø2-5mm
material	steel, stainless steel, other weldable heat resistant workpeaces
suitable power source	transformer / Inverter (ARC)
welding time	depending on studwelder 5ms-1000ms
welding gap adjustment	0-5mm
ceramic ferrule sizes	M6-M12
weld cable plug	50qmm
control cable plug	7pol
weight	0,9 (ohne Kabel)
length	220mm
tool attachment	45mm (column distance)
chuck adapter	M10
equipment (not included)	exclusive slide system 220mm (gas/ceramic ferrule/Isolation) / chuck/ ceramic ferrule holder (depending on slide variant)



gun for ceramic ferrule at page 1

Arc studwelding

This tried and tested studwelding gun is suitable for all AS ARC studwelding units. This gun can be used for welding **with ceramic ferrule or shielding gas**, depending on the equipment. The variant with gas needs a gas control in the studwelder.

- ✓ **stable and durable product**
- ✓ **A lot of usable equipment**
- ✓ **stepless adjustable gap lift**
- ✓ **7-pole control cable plug**
- ✓ **welding cable 5m**
- ✓ **thought 50 qmm welding cable plug**

AS 2901 suitable for:

2104

2108

2118

2210